

IVECO

682

Произведено в Республике Казахстан

Стоимость 29 135 000



Комплектация		682 DC33G35H
Двигатель		
Тип двигателя	Дизель с турбонаддувом	
Рабочий объем	8709	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	350/1100	
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	1500/1000-1750	
Трансмиссия		
Коробка передач	12МКПП, с синхронизатором	
Колесная формула\привод	6x4\задний	
Максимальная скорость, км/ч	90	
Задний редуктор	С планетарными колесными редукторами	
Массогабаритные показатели		
Колесная база, мм	3600+1350	
Колея передняя/задняя, мм	2600/1850	
Снаряженная масса, кг	15500	
Распределение по осям передняя ось/задняя тележка	7500/26000	
Максимально разрешенная масса ТС	26000	
Технически допустимая масса (вне магистральных дорог)	33000	
Минимальный дорожный просвет, мм	315	
Свес передний/задний, мм.	2900/1435	
Толщина рамы, мм	8+8	
Подвеска		
Передняя подвеска	Зависимая с параболическими рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя подвеска	Зависимая на полуэллиптических рессорах, с пружинным балансиrom, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Опции		
Ходовая часть		
Передний стабилизатор	V	
Задний стабилизатор	V	
Механическая подвеска кабины	V	
Топливный пре-фильтр+отделитель влаги	V	
Подогрев топливного фильтра	V	
Горный тормоз	V	
ABS	V	
Интерьер		
Высокая крыша	V	
Низкая крыша	V	
Гидроусилитель руля	V	
Кондиционер	V	
Аудиосистема CD/MP3	V	
Передние электростеклоподъемники	V	
Водительское сиденье с пневматической подвеской	V	
Спальное место	V	
Круиз-контроль	V	
Экстерьер		
Передние противотуманные фары	V	
Боковые электрзеркала с подогревом	V	
Аэродинамический обвес	V	
Топливный бак, л	280	
Шины/диски	315/80R22,5	

1 год гарантии без ограничения пробега за исключением расходных материалов
 2 год гарантии или 200 000 км на силовую линию за исключением расходных материалов

Рассрочка 0%
 Лизинг 4%

Технические характеристики оборудования

Вместимость смесительного барабана, м3	9
Геометрический объем смесительного барабана, м3	14,3
Тип привода	Автономный дизельный двигатель
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0.....14
Вместимость бака для воды, л	800
Масса автобетоносмесителя, кг технически допустимая/полная/снаряженная	33000/26000/15500
Масса технологического оборудования, кг	4800

Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг

На переднюю ось	8000
На заднюю тележку	25000,0
Габаритные размеры, мм	8100x2550x3815
Температура условий эксплуатации 0	от -20 до +40
Система централизованной смазки опорных роликов	
Пластиковые разгрузочные лотки	
Двухстороннее расположение лестницы с площадкой для удобства оператора	
Трехстороннее местоположение рычагов управления приводом смесителя (справа, слева, сверху)	
Термомат для обогрева водяного бака от бортовой сети шасси	
Электронное управление фирмы "BOSCH"	



1 год гарантии без ограничения пробега за
исключением расходных материалов
2 год гарантии или 200 000 км на силовую линию за
исключением расходных материалов

Рассрочка 0%
Лизинг 4%