

# IVECO

## 682

Произведено в Республике Казахстан

Стоимость 35 885 000



Комплектация		682 DC33G35H
<b>Двигатель</b>		
Тип двигателя	Дизель с турбонаддувом	
Рабочий объем	8709	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	350/1100	
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	1500/1000-1750	
<b>Трансмиссия</b>		
Коробка передач	12МКПП, с синхронизатором	
Колесная формула\привод	6x4\задний	
Максимальная скорость, км/ч	90	
Задний редуктор	С планетарными колесными редукторами	
<b>Массогабаритные показатели</b>		
Колесная база, мм	3600+1350	
Колея передняя/задняя, мм	2600/1850	
Снаряженная масса ТС, кг	15500	
Распределение нагрузки по осям передняя ось/задняя тележка	7500\26000	
Максимально разрешенная масса ТС, кг	26000	
Технически допустимая масса ТС, кг	33000	
Минимальный дорожный просвет, мм	315	
Свес передний/задний, мм	2900\1435	
Толщина рамы, мм	8+8	
<b>Подвеска</b>		
Передняя подвеска	Зависимая с параболическими рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя подвеска	Зависимая на полуэллиптических рессорах, с пружинным балансиrom, со стабилизатором поперечной устойчивости	
<b>Опции</b>		
<b>Ходовая часть</b>		
Передний стабилизатор	V	
Задний стабилизатор	V	
Механическая подвеска кабины	V	
Топливный пре-фильтр+отделитель влаги	V	
Подогрев топливного фильтра	V	
Горный тормоз	V	
ABS	V	
<b>Интерьер</b>		
Высокая крыша	V	
Низкая крыша	V	
Гидроусилитель руля	V	
Кондиционер	V	
Аудиосистема CD/MP3	V	
Передние электростеклоподъемники	V	
Водительское сиденье с пневматической подвеской	V	
Спальное место	V	
Круиз-контроль	V	
<b>Экстерьер</b>		
Передние противотуманные фары	V	
Боковые электрозеркала с подогревом	V	
Аэродинамический обвес	V	
Топливный бак, л	280	
Шины/диски	315/80R22,5	

## Технические характеристики оборудования

Объем кузова, м3	23
Вместимость загрузочного бункера, м3	2,4
Минимальная загрузочная высота, мм	1000
Внутренняя ширина загрузочного бункера, мм	2000
Коэффициент уплотнения мусора	до 6:1
Загрузочный механизм	Кантователь с универсальным захватом для всех типов контейнеров от 120 до 1100 л
Грузоподъемность загрузчика, кг	800
Продолжительность рабочего цикла, сек	20-22
Регулировка противодействия выталкивающей плиты	Есть
Режимы работы	ручной/полуавтоматический/автоматический
Используемый материал	S355JR/ Raex700/ Hardox450
Толщина материала кузова, стенки/пол	3/5
Максимальное давление в гидросистеме, бар	200
Гидронасос	тандемный, OMFV (Италия)
Объем масляного бака, л	160

